kanał pod podłogą 200x200 cm do czerpni ternowej

POMIESZCZENIA NA WYNAJEM

Dalsze prowadzenie kanałów wentylacyjnych w projekcie wykonawczym po ostatecznym zagospodarowaniu tej powierzchni

Rozprowadzenie przewodów wentylacyjnych w projekcie wykonawczym, po wyborze dostawcy urządzeń SPA wg Jego wytycznych

STROP REI120 elementy nośne stropu R120

Kanał 300x600 mm z płyt prometalect L600 g=50 mm

Obudowa płytą prometalect L600 g=30 mm

Ściany i stropy będą stanowiły oddzielenie pożarowe oraz będą miały zabezpieczenia przed przedostawaniem się cieczy i gazów

Ściana REI 120 wysunąć o 0,5m poza lico ściany zewnętrznej (docieplenie wełną)

Rura o szerokości 4m w klasie REI120 doprowadzona dopiero nieużytkowanej, od poziomu gruntu docieplenie z materiału niepalnego (wełna)

Przejście SPA wyizolowane jako oddzielna strefa pożarowa EI 60 ściana oddzielenia pod REI120, strop nad SPA REI60.

Przejście przez ścianę EI60 z materiału niepalnego

Strefa pożarowa EI60

Strefa pożarowa EI30

Strefa pożarowa REI120

Strefa pożarowa REI60

Strefa pożarowa EI120

Strefa pożarowa EI90

Strefa pożarowa EI180

Strefa pożarowa EI240

Strefa pożarowa EI300

Strefa pożarowa EI360

Strefa pożarowa EI420

Strefa pożarowa EI480

Strefa pożarowa EI540

Strefa pożarowa EI600

Strefa pożarowa EI660

Strefa pożarowa EI720

Strefa pożarowa EI780

Strefa pożarowa EI840

Strefa pożarowa EI900

Strefa pożarowa